

<b>ESTILO:</b>	<b>101</b>
<b>LÍNEA:</b>	BASIC
<b>PIEL:</b>	NAPA
<b>COLOR:</b>	NEGRO
<b>SUELA:</b>	ESTRELLA
<b>COLOR:</b>	NEGRO
<b>AJUSTE:</b>	HORMA EEE
<b>CONSTRUCCIÓN:</b>	LOCK STICHER
<b>TIPO DE PRODUCTO:</b>	TIPO II (PP)



TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN



**NOM-113-STPS-2009**

PRESENTACIÓN BORCEGUI AL TURA 16 CM  
**TALLAS DISPONIBLES**

22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRUEBAS DE LABORATORIO

MÉTODO

Res. Flexión / (0 - 200% Máx.)	7.3 NMX-S-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.2.2 NMX-S-051-1989
Res. Abrasión / (300 mm Máx.)	7.2.1 NMX-S-051-1989
Res. Desgarre / (8.0 - 24.4 kg/cm Máx.)	7.2.2 NMX-S-051-1989
Res. Eléctrica	No aplica
Res. Impacto / (200 Joules)	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión / (11.135 Kn)	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

**SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL**

Compuesto de hule vulcanizado  
Uso rudo



ELEMENTO	MATERIAL	DETALLES
Corte	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 20 - 22
Bullón	Sintético	Grabado de cerdo en base poliuretano
Lengüeta	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 20 - 22
Forro lengüeta	Malla textil cambrell	Ventilado, antibacterial
Forro interior	No aplica	Piel
Ojillos	Metálicos	Barrenado / Acero inoxidable
Agujeta	Poliéster	Textil / Poliester/ 90 cm
Planta	Fibra poliéster (TNT) + EVA	Alta transpiración / Antibacterial
Plantilla	Etil vinil acetato (EVA) / textil	Transpirable / Antibacterial
Contrafuerte	Fibra de cartón laminado	Rigidez 40%
Suela	Hule vulcanizado	Hule color negro
Puntera de protección	Acero	Casco acero inoxidable

**USO RECOMENDADO**

Calzado para uso en condiciones secas, de uso industrial y/o trabajo;

Resistente a Aceites y Gasolinas en condiciones bajas; Suela de Hule con efectos antiderrapantes en condiciones secas.