

ESTILO:	158F
LÍNEA:	X-PORT
CORTE:	NUBUCK
COLOR:	NEGRO
SUELA:	WOMAN
COLOR:	NEGRO / ROSA
AJUSTE:	HORMA EE // DISEÑADO PARA EL PIE DE LA MUJER
CONSTRUCCIÓN:	PEGADO
TIPO DE PRODUCTO:	TIPO II (PP) + TIPO III (D)



Compresión 1134 kg
Impacto 101 Joules - 20 kg a 1/2 metro



TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO



NOM-113-STPS-2009

PRESENTACIÓN CHOCLO

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

PRUEBAS DE LABORATORIO

MÉTODO

Res. Flexión	7.3 NMX-5-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.5 NMX-5-051-1989
Res. Abrasión	7.2 NMX-5-051-1989
Res. Desgarre	7.2 NMX-5-051-1989
Res. Eléctrica	8.5 NOM 113-STPS-2009
Res. Impacto	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

SUELA DE POLIURETANO ULTRA LIGERO

Comodidad con absorción de impacto



ELEMENTO

MATERIAL

DETALLES

Corte	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 20 - 22
Bullón	Malla Poliéster	Malla textil repelente al agua
Lengüeta	Malla Poliéster	Malla textil repelente al agua
Forro lengüeta	Malla textil	Forro textil transpirable
Forro interior	Malla textil	Forro textil transpirable
Ojillos	N/A	Cintilla rígida resistente a la fricción
Agujeta	Poliéster + Algodón	Agujeta bitono de alta resistencia
Planta	Estrobel textil	Duratex TST 3D transpirable
Plantilla	Comfort feet eva	Plantilla ergonómica / transpirable
Contrafuerte	Orothermo	Resina termoplástica de alta resistencia
Suela	Poliuretano	Material ligero que funge como tapete antifatiga
Puntera de protección	Composite PC / ABS	Polimero ligero de alta resistencia

USO RECOMENDADO

Calzado para uso en pisos de cemento pulido, piso cerámico y pisos húmedos, de uso en industria ligera y/o semi-pesada. Resistente a aceites y gasolinas en condiciones bajas. Suela ligera.

PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.